



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

ZÁKLAD ZÁKLADNÍ BARVA NA DŘEVO



ATEST NA
DĚTSKÉ HRAČKY



VÝBORNÁ
KRYVOST



VYPLŇUJE
NEROVNOSTI

VLASTNOSTI

- Výborná přilnavost k podkladu i k vrchnímu nátěru
- Dobře brousitelný povrch
- Vynikající pružnost a kryvost
- Rychleschnoucí a bez zápachu



POUŽITÍ

Vodou ředitelná barva pro základní nátěry na tvrdé i měkké dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky. Je určena k novým i renovačním nátěrům zejména okenních rámců, dveří, dřevěného nábytku, dřevěných obložení, podhledů a jiných stavebně truhlářských výrobků v interiéru i exteriéru. Na Balakryl Základ lze nanášet vodou ředitelné nátěrové hmoty např. Balakryl Uni Mat, Uni Lesk, Okna a dveře, případně syntetický nebo olejový email vhodný k povrchové úpravě dřeva. Receptura je vhodná i na nátěry hraček a dětského nábytku.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Všechny podklady musí být pevné, suché, hladké, čisté, zbavené pryskyřice, vosku a mastnot.

Dřevo – odstranění pryskyřice vybroušením brusným papírem č. 60 – 100. Vlhkost dřeva max. 12%.

Vláknité desky – z povrchu odstraňte voskové (parafinové) vrstvy obroušením brusným papírem č. 220-240. Nátěry se špatnou přilnavostí se odstraní až na podklad a dále se upraví podle výše uvedených pokynů.

Staré nátěry – nátěry se špatnou přilnavostí se odstraní až na podklad. Dobře přilnavé nátěry se vybrousí brusným papírem č. 120 - 150, očistí a odmastí.

Tmelení drobných nerovností – použít vhodný akrylátový tmel, zasychání při teplotě 20 - 24°C 3 hodiny. Venkovní plochy netmelit. Při broušení tmelených míst zasucha - vybroušení brusným papírem 120 - 150 a důkladné očištění podkladu.



APLIKACE

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Pro první nátěr neošetřeného dřeva v interiéru použijte barvu zředěnou vodou v poměru 3 díly barvy a 1 díl vody. Pro venkovní, více namáhané nátěry doporučujeme nejprve použít Balakryl Napouštědlo - fungicidní napouštědlo na dřevo. Neředěnou barvu následně aplikujte na napuštěný, čistý a vybroušený, vosku a pryskyřice zbavený podklad v 1-2 vrstvách v intervalu 4 hodin. Mezi nanášením jednotlivých vrstev barvy je vhodné nátěr přebrousit jemným brusným papírem č. 120 - 150.

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10°C. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nanášecí zařízení, nářadí a pomůcky je nutné po skončení práce ihned omýt vodou.



DOBA SCHNUTÍ

4 hod. při teplotě 20°C. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání.



BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení vymývejte 10-15 minut proudem vody. Při náhodném požití a zasažení očí vždy neprodleně vyhledejte lékaře.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Barva není určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Nátěr při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7]; 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.



EKOLOGICKÉ INFORMACE A SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě při teplotě +5 až +35°C. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte. Přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu **minimálně do data uvedeného na obalu.**

Zbytky výrobků: O 08 01 12 - Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** - Směsné obaly. **Obal je plně recyklovatelný.** Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů určené obcí.

Chraňte před mrazem!



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu:

1,38 g.cm³

Obsah netěkavých látek – sušiny:

max. 56% obj.

Obsah organických rozpouštědel:

0,038 kg/kg produktu

Obsah VOC:

IIA/d. Vnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov pro vybavení a obklady budov. Limitní hodnoty EU: **130g/l** (2010.)
Tento výrobek obsahuje maximálně **130 g/l VOC.**

INFORMACE O PRODUKTU

Balení: 0,7 kg; 2,5 kg; 9kg

Barevné odstíny: 0100 - bílý

Koneční vzhled: matný

Vydatnost: 5 - 7 m²/kg v 1 vrstvě

Doba spotřeby: 2,5 roku

DISTRIBUTOR ČR:
PPG Deco Czech, a.s.
Brásky 223, 338 24 Brásky
Česká republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCE:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

INFOLINKA CZ: 800 101 000

PPG A PPG Brand

www.balakryl.cz