

SANITÁRNÍ SILIKON

Trvale pružný silikonový tmel vhodný pro prostor s předpokladem působení zvýšené vlhkosti. Určen především pro spárování v koupelnách, kuchyních, na toaletách apod. Má přilnavost na porcelán, smalt, sanitární keramiku, sklo, hliník, nerez, lakované plochy apod. Odolává povětrnostním vlivům včetně UV záření, použitelný pro vnitřní i venkovní aplikace. Vhodný k profesionálnímu využití.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být čistý, suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu a povrch uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Nevytvrzený tmel čistěte acetonem.

Balení:

- Kartuše 310 ml
- Barva transparent, bílá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Technická údaje:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Báze | Polysiloxan |
| Konzistence | stabilní pasta |
| Systém vytvrzování | vlhkostní |
| Tvorba slupky (20°C/65% r.v.) | 10 - 15 minut |
| Rychlost vytvrzování (20°C/65% r.v.) | cca 2 mm/24 hod. |
| Tvrдость | 25 ± 5 Shore A |
| Specifická hmotnost | 1,02 (bezbarvý), 1,25 (barevné) |
| Teplotní odolnost | -60°C až +150°C |
| Modul pružnosti 100% (DIN 53504) | 0,40 N/mm ² |
| Max. tahové namáhání (DIN 53504) | 1,60 N/mm ² |

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě výrobku.